



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 015

на гель «Скаппер» линии «Cleaning»

SCUPPER

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И УСТРАНЕНИЯ ЗАСОРОВ В ТРУБАХ

Назначение:



Препарат для профилактики и устранения органических засоров в сточных трубах гигиенических, кухонных и иных зон.

Область применения:

Организации общественного питания, торговые и деловые центры, медицинские, образовательные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые, и иные учреждения, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы, все виды транспорта и в быту.

Свойства:



Гелеобразный сильнощелочной низкопенный готовый к применению препарат против засоров из бумаги, волос, остатков пищи, мыла, жиров и др. органики в металлических и пластиковых трубах. Устраняет неприятные запахи. Обладает бактерицидными свойствами. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

Способ применения:

Перекрыть воду! Для устранения засоров: залить в сток ≥250мл, через 30мин смыть водой. Для профилактики и устранения запаха: залить в сток ≥50мл, через 15мин смыть водой.


Примечание: при сильных засорах увеличивать дозировку или время выдержки.

Основные характеристики:

Состав: щелочные добавки, загуститель, краситель, ароматизатор и вода.

Плотность: 1,33 г/см³ при 20°С.

Значение pH: 12,0±0,5



ООО «ПРО-БРАЙТ»
196084, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д.31/2
Тел.: (812) 448-77-34 (-35,-36,-38)
post@pro-brite.com
www.pro-brite.com
vk.com/probrite

Меры предосторожности:



Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. *Не смешивать с кислотными средствами!*

Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов.

Срок годности: 3 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

Артикул	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
015-075	0,75	4640007970713	20	14640007970710
015-5	5	4640007974605	4	14640007974602

