

PROMNOVA ACID LF META D 043

**Кислотное концентрированное низкопенное средство
для удаления минеральных отложений**

ОТ НАКИПИ



Способ применения



Средство используется в виде водного раствора в концентрации 5–20 мл на 1 л воды. Время обработки 30–60 минут в зависимости от степени и характера загрязнений.

Предупреждение

При первом применении необходимо протестировать обрабатываемую поверхность на устойчивость к средству.



Осторожно

Меры предосторожности

Содержит кислоту! Хранить в местах, недоступных для детей, вдали от пищевых продуктов. Не смешивать с другими средствами. Перед применением прочитать инструкцию. Использовать перчатки, избегать попадания средства в глаза и на кожу. При попадании в глаза тщательно промыть водой, немедленно обратиться к врачу, при попадании на кожу промыть большим количеством воды.

Средство моющее Dolphin Promnova Acid LF Meta
ТУ 2381-007-85522504-2013

Эффективно очищает поверхности теплообменного оборудования от твёрдых отложений солей магния и кальция, в том числе пивного и молочного камня. Используется для ручной мойки кухонной посуды и наружных поверхностей оборудования, декальцинации внутренних поверхностей посудомоечной машины и элементов автоматической мойшей системы теплового оборудования, CIP-мойки трубопроводов, ёмкостей и установок пищевой промышленности. Не использовать для очистки поверхностей, чувствительных к воздействию кислот.

Область применения

Рекомендовано для профессионального применения на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности по производству и переработке мяса, птицы, молока, молочной и масложировой продукции; переработке и консервированию рыбы, фруктов и овощей; производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов, комбикормов; пивоваренной, винодельческой и безалкогольной промышленности; в цехах по производству полуфабрикатов, в том числе в супермаркетах.

Уровень pH: концентрата – 1,0;
1% раствора – 2,0.






Плотность вещества: 1,10 кг/м³.

Состав: вода >30%, фосфорная кислота 15–30%, соляная кислота 5–15%, неионогенные ПАВ <5%, ингибитор коррозии.

Условия хранения: хранить в заводской упаковке при температуре +5...+25°C. Не допускать замораживания и попадания прямых солнечных лучей.

Срок годности: 24 месяца.

Отгрубочная информация

| |  |  |  |
|----------------------------|---|--|---|
| Тара: | 1 л | 5 л | 10 л |
| Артикул: | D043-1 | D043-5 | D043-10 |
| ЕАН-код: | 4602009469329 | 4602009469312 | 4602009469305 |
| Количество в коробке, шт.: | 12 | 3 | канистра |
| ГТФ-код: | 14602009469326 | 14602009469319 | – |
| Габаритные размеры, мм: | 285x260x248 | 400x195x305 | 195x129x229 |
| Вес брутто, кг: | 14,3 | 17,3 | 11,4 |



Подробная информация
о средстве – на сайте
по ссылке QR-кода.