




L 5005

Усилитель стирки



Усилитель стирки для спецодежды

Объекты/области применения

Щелочной усилитель стирки для предварительной и основной стирки очень сильнозагрязненных изделий из текстиля.

Характеристики продукта

Усилитель стирки L 5005 обеспечивает удаление масляных и жировых загрязнений, разрушает протеины и удаляет пигментные загрязнения. Рекомендуется использовать вместе с L1001 Alba, L5002, L5004 Boost.

Инструкции по использованию и дозировке

Рабочая температура: от 40 до 95°C
Дозировка: 5 – 10 г/кг белья

Внимание

Использовать защитные перчатки и очки. При попадании брызг в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Состав

Активное вещество

Воздействие

Неионные тензиды	< 5 %	Снижают поверхностное натяжение воды и удаляют загрязнения
Метасиликат натрия	< 5 %	Удаляет жировые и масляные загрязнения
Гликолевый эфир	< 5 %	Удаляет жировые и масляные загрязнения

pH продукта

13.3 сильнощелочной

pH рабочего раствора

12.0 сильнощелочной

Плотность

1,05 кг/дм³

Хранение

Хранить при температуре выше +5°C в оригинальной упаковке. Срок хранения - 3 года со дня изготовления.

Внешний вид и запах

Прозрачная жидкость. Цвет: от бесцветного до светло-желтого.

Страна производства

РОССИЯ

Окружающая среда и безопасность

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта: см. сайт www.kiiltoclean.com/ru

Размер упаковки / код продукта	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
	1 x 20 л	205155	4607070471189	канистра
	1 x 200 л	205156	4607070471196	бочка
Дополнительная информация	Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте www.kiilto.ru или по электронной почте info.ru@kiilto.com .			