

# PROMNOVA ACID LF 1 D 045

**Кислотное низкопенное средство для удаления минеральных загрязнений**



### **Свойства**

Кислотное низкопенное средство для удаления минеральных отложений. Очищает кислотостойкие поверхности от минеральных (кальциевых, магниевых, слоев ржавчины, следов цемента) загрязнений, в том числе толстых и застарелых. Подходит для послестроительной уборки.


### **Область применения**

Предназначено для удаления минеральных отложений со всех кислотостойких поверхностей (в т.ч. оборудования) на пищевых производствах и иных объектах.

### **Способ применения**

Использовать в виде водного раствора для послестроительной уборки от 0,5 до 5 л на 10 л воды методом замачивания (10–15 мин.). Наносить на увлажнённую поверхность. После применения необходимо нейтрализовать и тщательно промыть поверхность водой. Не допускать высыхания рабочего раствора на поверхности.

**Уровень pH:** концентрат – 0,5;  
рабочий раствор – 1,0.



**Осторожно!**



### **Меры безопасности**

**Содержит кислоту.** Хранить в местах недоступных для детей, вдали от пищевых продуктов. Не смешивать с другими средствами, перед применением прочесть инструкцию. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Избегать вдыхания паров. Использовать перчатки, избегать попадания средства в глаза и на кожу. При попадании в глаза тщательно промыть водой, немедленно обратиться к врачу, при попадании на кожу промыть большим количеством воды. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности.